

ポリタンク 固定式灯油ポンプ マグネットで強力固定



簡単設置
マグネットホルダーで
強力固定



特許登録済 簡単装着マグネットホルダー

ペタンゴコンテナに収納可能!
(高さ約70mm×幅約100mm)

灯油缶口外径50mm専用
JIS規格に準じ 国産・国産 ケーブル付
単三電池3本が駆動電源 ※4年保証 国産



【使用上の注意】
取扱説明書(表裏・裏面)を必ずお読みください。

必ずお守りください

本製品の「取扱説明書」に記載されている内容が必ずお守りになることや、
他の商品と併用する場合は、必ず一度ご確認をいただきたく存じます。

1. 灯油缶について
 - 必ず JIS 規格または推奨・指定寸法に付する灯油缶をご使用ください。
 - 灯油缶は必ず乾いた状態、適切な状態で保管し、十分な換気を行ってください。
2. 乾電池について
 - 必ず新しいアルカリ乾電池をご使用ください。
 - 乾電池は性能を確認した上で、適切な乾電池10本分あるものをご使用ください。
 - ランタン乾電池をご使用しないください。
 - 充電式(充電電池)をご使用しないください。
 - 乾電池は高温の場所(直射日光の当たる場所)、湿度が高くなる場所、
金属物と接触した状態での保管は避け、乾電池の性能を充分に発揮させるための保管をお願いします。
 - 乾電池の保管は10℃〜25℃の涼しい場所で、
直射日光、高温多湿を避け保管してください。
 - 乾電池の保管および処分は必ず、必ず4本までご使用ください。



3. 接続について
 - 乾電池は必ず乾いた状態で行い、接続は必ず乾いた状態で行ってください。
 - 接続時に乾電池の正極とポンプの端子とをしっかりと接続し、乾電池を
取り除いた状態で保管してください。
 - 接続時に乾電池の正極とポンプの端子とをしっかりと接続し、乾電池を
取り除いた状態で保管してください。
 - 接続時に乾電池の正極とポンプの端子とをしっかりと接続し、乾電池を
取り除いた状態で保管してください。

- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。

警告 注意

- 強力なマグネット(磁石)を使用します。
- ペタンゴコンテナなど、磁石類を挿入した場合は、注意をされている方は、このポンプの動作を確認してください。
 - 電子機器類の近くに設置し、使用時は磁石が動作を乱す場合があります。
 - 電子機器類(パソコン、プリンター、カメラ、携帯電話、無線マイク、デジタルカメラ、時計、時計など)など近くに設置して動作が乱れる、または動作が停止してしまう場合があります。
 - 乾電池が漏液、発熱、膨張、過熱(変形・CD/DVDプレーヤー、時計、携帯電話などに近づかない)してください。
 - 正常動作が妨げられず、故障の原因にもなることがあります。

保管のしかた

- このポンプは、磁石を固定してありますので高温、高湿、直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- お掃除の際は、自動停止しないなど、故障の原因となります。
- 長期(2週間以上)ご使用にならない場合は、灯油缶を液を取り出し、必ず乾電池を取り出し、ポンプに接続した状態よりよく、乾いた布などで拭き、ペタンゴコンテナに入れ、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 子供の手の届かないように保管してください。
- ポンプが劣化した、使用しない方がよく保管してください。


故障が起きたとき

こんなときは	原因/発生したとき	直した
	乾電池がなくなると	乾電池を取り入れる
スイッチを入れても動作しない	乾電池が正しく接続されていない 乾電池の正極とポンプの端子とがしっかりと接続されていない 乾電池の正極とポンプの端子とがしっかりと接続されていない 乾電池の正極とポンプの端子とがしっかりと接続されていない	乾電池の正極とポンプの端子とがしっかりと接続されているかを確認してください
「油」の出が悪い	灯油缶の蓋が閉まっていなくて、 乾電池が動作していない 乾電池の正極とポンプの端子とがしっかりと接続されていない	灯油缶の蓋を開け、乾電池の正極とポンプの端子とがしっかりと接続されているかを確認してください
ポンプが勝手に動作する	ペタンゴコンテナの蓋が閉まっていない ペタンゴコンテナの蓋が閉まっていない	ペタンゴコンテナの蓋を閉めてください
ポンプが勝手に動作する	ペタンゴコンテナの蓋が閉まっていない ペタンゴコンテナの蓋が閉まっていない	ペタンゴコンテナの蓋を閉めてください

型番	仕様	寸法	重量	保証
MG-SW20	ポンプ容量 約 1.5L	約 100mm×70mm×70mm	約 150g	4年間保証

MG-SW20

ポリタンク 固定式灯油ポンプ MG-SW20 取扱説明書 要保書




準備 1 乾電池の入れ方

- ①図1のように乾電池3本を天面方向にスタックして取り外ししてください。
- ②図2のように乾電池ケース内の磁石に合わせ、**+**の向きを確認し、単三乾電池を正しく入れてください。
- ③乾電池1本を正しく取り外しして確認してください。
- ④乾電池の漏液、膨張、発熱などの場合は、必ず4本までご使用ください。
- ⑤乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑥乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑦乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑧乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。

準備 2 操作方法について

- ①図3のように灯油缶に燃料カニスターをセットし、吸入管を灯油缶の燃料口にしっかりと挿入し、燃料カニスターを固定してください。
- ②図4のように燃料カニスターの燃料口に燃料カニスターを固定してください。
- ③図5のように「ON」スイッチを押すと燃料カニスターが動作します。必ず正しく動作を確認してください。
- ④図6のように「OFF」スイッチを押すと燃料カニスターが動作を停止します。
- ⑤図7のように燃料カニスターの燃料口に燃料カニスターを固定してください。
- ⑥図8のように燃料カニスターの燃料口に燃料カニスターを固定してください。
- ⑦図9のように燃料カニスターの燃料口に燃料カニスターを固定してください。
- ⑧図10のように燃料カニスターの燃料口に燃料カニスターを固定してください。
- ⑨図11のように燃料カニスターの燃料口に燃料カニスターを固定してください。

このたびは、軽油ポンプ MG-SW20 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。正しくお使いください。お読みになった際は、いつでも取りかかせることにご協力をお願いします。



警告

- このポンプは「灯油専用」です。ガソリン・シンナー・アルコールなど、揮発性の高い液体、油、燃料、油、アルコールなどの揮発性の高い液体、油は絶対に使用しないでください。
- 灯油が皮膚や衣服に付着した場合、必ずすぐに洗い流してください。
- 乾電池が漏液、膨張、発熱、膨張などの場合は、必ず4本までご使用ください。
- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- 乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。

使用上のお願い

- ①乾電池は、必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ②乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ③乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ④乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑤乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑥乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑦乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑧乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑨乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。
- ⑩乾電池は必ず乾いた状態で保管し、十分な換気を行ってください。



ご家庭にのりかえたいもの

このポンプは灯油専用です。ガソリン、シンナー、アルコールなどの揮発性の高い液体、油は絶対に使用しないでください。

三宅工業株式会社
〒193-0311 東京都足立区西新井5-1-1
TEL: 03-5912-3900 FAX: 03-5912-3901
E-MAIL: info@sanekai.co.jp
http://www.sanekai.co.jp